

ELEKTRİKLİ MAKASLI KALDIRMA SİSTEMLERİ

0407SE (1530SE) / 0607SE (1932SE)

CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS standartlarına uygundur.

ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Standart kapılardan rahatlıkla geçebilir ve asansörlere erişebilir.

Sürgülü rayın kısa tasarımı, döküntülerin temizlenmesini kolaylaştırır.

Çizilmeye karşı koruma sağlayan tampon rayı ve girintili kayar ray.

Daha uzun çalışma süresi sağlayan DC motor tahrik sistemi



Standart Özellikler		
2WD×2WS	Bakım gerektirmeyen pil	Arıza teşhis sistemi
iz bırakmayan lastikler	Orantılı kontrol	Acil durum indirme sistemi
Acil durdurma	Elektroforetik boyama	Eğim koruma sistemi
Yanıp sönen işaret feneri	Forklift cepleri ve kaldırma noktaları	Aşırı yük algılama sistemi
Katlanabilir korkuluk	Otomatik çıkur koruma sistemi	Manuel saklama kutusu
Tam yükseklikte sürülebilir	Tampon rayları	Otomatik frenleme sistemi
Korna ve zil		
Seçenekler ve Aksesuarlar		
RCSE	Platforma AC güç	Platform çalışma lambası
Ayak pedalı	Tavan tipi çarpışma önleyici cihaz	Telematik uyumlu bağlantı
Lityum pil		

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM

NO.128 DOĞU JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH ENDÜSTRİ PARKI, CHANGSHA, HUNAN, ÇİN,

ELEKTRİKLİ MAKASLI KALDIRMA SİSTEMLERİ

0407SE (1530SE) / 0607SE (1932SE)

CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS standartlarına uygundur.

Model	0407SE (1530SE)	0607SE (1932SE)
Boyutlar		
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç Mekan/Dış Mekan)	6,5 m/5,8 m (21'3,9"/19')	7,6 m/6,6 m (24'11,2"/21'8")
Maksimum Platform Yüksekliği (İç Mekan/Dış Mekan)	4,5 m/3,8 m (14'9,2"/12'5,6")	5,6 m/4,6 m (18'4,5"/15')
B Platform Uzantısı	0,6 m (2')	0,6 m (2')
C Uzunluk-İstiflenmiş	1,42 m (4'7,9")	1,52 m (4'11,8")
D Geniřlięi-Katlanmış	0,76 m (2'5,9")	0,81 m (2'7,9")
E Yükseklięi - Saklama Yeri (Raylar Katlanmış)	1,67 m (5'5,8")	1,77 m (5'9,7")
E Yükseklięi - Saklama Yeri (Raylar Açılmış)	1,97 m (6'5,6")	2,1 m (6'10,7")
F Dingil Mesafesi	1,11 m (3'7,7")	1,13 m (3'8,5")
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Katlanmış Halde)	0,061 m (2,4")	0,065 m (2,56")
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Devreye Alındı)	0,02 m (0,75")	0,025 m (0,98")
Platform Boyutları (U×G×Y)	1,34 m × 0,7 m × 1,1 m (4'4,8"×2'3,6"×3'7")	1,37 m × 0,7 m × 1,1 m (4'5,9"×2'3,6"×3'7")
Performans		
Platform Kapasitesi	240 kg (529 lbs)	230 kg (507 lbs)
Geniřletme Platformu Kapasitesi	115 kg (254 lbs)	120 kg (265 lbs)
Platformda Bulunabilecek Maksimum Kiři Sayısı (İç Mekan/Dış Mekan)	2 Kiřilik (Kapalı Alan) 1 Kiřilik (Dış Mekan)	2 Kiřilik (Kapalı Alan) 1 Kiřilik (Dış Mekan)
Sürüş Hızı (Katlanmış Halde)	04 km/sa (02,5 mil/sa)	04 km/sa (02,5 mil/sa)
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	00,8 km/sa (00,5 mil/sa)	00,8 km/sa (00,5 mil/sa)
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	2016 ve 2310 yağlar	24s~28s
Daha Düşük Zaman (Yüksüz)	25s~27s	22s~26s
Deęerlendirilebilirlik	%25	%25
İzin Verilen Maksimum Eğim (önden arkaya/yan yana)	3°/1.5°	3°/1.5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0,3 m/1,35 m (12'/4'5")	0,45 m/1,6 m (1'5,7"/5'3")
Lastik Boyutu/Tipi	255×76 mm (10×3") /katı	255×76 mm (10×3,2") /katı
Güç		
Sürüş×Direksiyon	2 WD×2 WS	2 WD×2 WS
Güç Kaynaęı (V/kW)	24 V/2,2 kW	24 V/2,2 kW
Tahrik Motoru (V/kW)	24V DC/0.4kW	24V DC/0.4kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	4 L (0,9 gal (İngiltere)/1,05 gal (ABD))	4 L (0,9 gal (İngiltere)/1,05 gal (ABD))
Piller	24 V, 120 Ah (Kurşun asitli akü) 25,6 V, 100 Ah (Lityum pil)	24 V, 115 Ah (kurşun asitli akü) 25,6 V, 100 Ah (Lityum pil)
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100~240 V AC/15 A	100~240 V AC/15 A
Ağırlık		
Ağırlık (İç Mekan/Dış Mekan)	880 kg (1.941 lbs)	1.210 kg (2.668 lbs)
Standartlara Uygunluk	CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS	EC/EAC

