

ELEKTRİK Lİ MAKASLI KALDIRICILAR - HİDROLİK TAHRİKLİ

0608N (1930N)

CE/ANSI standartlarına uygunluk

ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Uyumlu Bileşenler

Neo serisi makaslı platformda kullanılan bileşenler, önceki modellerle ortak ve uyumludur.

Yeni nesil makaslı platform, kiralama şirketleri ve son kullanıcılar için toplam işletme maliyetini düşürüyor.

Güvenli ve Güvenilir

Kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmış Sinoboom kontrol sistemi, fonksiyon entegre edilmiş ECU

Geniş ekranı sayesinde kolay ve yüksek verimli kullanım sağlar. Güvenilir PCU, çarpışma ve darbelere karşı yüksek koruma özelliğine sahiptir.

Makineye otomotiv sınıfı elektroforetik kaplama işlemi uygulanmaktadır.

Korozyonu ve boyanın eskimesini önlemek, aynı zamanda tutarlı ve dayanıklı bir boya yüzeyi sağlamak için metal yüzeyine kaplama uygulanır.

Kolay Bakım

AGM bakım gerektirmeyen aküler standart olarak gelir, uzun çalışma süresine sahiptir ve daha az bakım gerektirir.

Bakım

Dışa doğru açılan tepsiler, bileşenlere kolay erişim sağlar; kendi kendine teşhis sistemi ve her kablo ve boru üzerindeki işaretler, kolay ve hızlı bakım için avantaj sağlar.

Benzersiz tampon rayları, çıkartmaları ve boyayı iyi koruyarak makinenin yeni gibi görünmesini sağlar.

En İyi Verimlilik

Önden çekiş ve direksiyon sistemi, iç mekanlarda sürüş sırasında küçük dönüş yarıçapı ve kaymayı önleme özelliği sağlar.

Makine hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir, bu da şantiyedeki iş verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Mevcut seçenekler, işlerin kolay ve verimli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.



Standart Özellikler		
2WD×2WS	AGM bakım gerektirmeyen akü	İç ve dış mekan kullanımı
iz bırakmayan lastikler	Orantılı kontrol	Arıza teşhis sistemi
Acil durdurma	Elektroforetik boyama	Acil durum indirme sistemi
Yanıp sönen işaret feneri	Forklift cepleri ve kaldırma noktaları	Eğim koruma sistemi
Katlanabilir korkuluk	Otomatik çukur koruma sistemi	Aşırı yük algılama sistemi
Tam yükseklikte sürülebilir	Tampon rayları	Manuel saklama kutusu
Korna ve zil	Telematik uyumlu bağlantı	Otomatik frenleme sistemi
Seçenekler ve Aksesuarlar		
RCSE	Platforma AC güç	Tavan tipi çarpışma önleyici cihaz
Ayak pedali		

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM

NO.128 DOĞU JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH ENDÜSTRİ PARKI, CHANGSHA, HUNAN, ÇİN,

ELEKTRİKLİ MAKASLI KALDIRICILAR - HİDROLİK TAHRİKLİ

0608N (1930N)

CE/ANSI standartlarına uygunluk

Model	0608N (1930N)
Boyutlar	
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç Mekan/Dış Mekan)	7,8 m (25'7")
Maksimum Platform Yüksekliği (İç Mekan/Dış Mekan)	5,8 m (19')
B Platform Uzantısı	0,9 m (3')
C Uzunluk-İstiflenmiş	1,78 m (5'10,1")
D Genişliği-Katlanmış	0,79 m (2'7,1")
E Yüksekliği - Katlanmış (Raylar Katlanmış)	1,78 m (5'10,1")
E Yüksekliği - Katlanmış (Raylar Açılmış)	2,15 m (7'0,6")
F Dingil Mesafesi	1.325 m (4'4.2")
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Katlanmış Halde)	0,061 m (2,4")
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Devreye Alındı)	0,03 m (1,2")
Platform Boyutları (U×G×Y)	1,64 m × 0,76 m × 1,1 m (5'4,6" × 2'6" × 3'7")
Performans	
Platform Kapasitesi	230 kg (507 lbs)
Genişletme Platformu Kapasitesi	120 kg (265 lbs)
Platformda Bulunabilecek Maksimum Kişi Sayısı (İç Mekan/Dış Mekan)	2 Kişi / 1 Kişi
Sürüş Hızı (Katlanmış Halde)	0 3 km/sa (0 1,86 mil/sa)
Sürüş Hızı (Yüksektilmiş)	0 0,5 km/sa (0 0,31 mil/sa)
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	15 s~20 s
Daha Düşük Zaman (Yüksüz)	25 s~30 s
Değerlendirilebilirlik	%25
İzin Verilen Maksimum Eğim (önden arkaya/yan yana)	3° / 1,5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0 m/1,49 m 0/4'10,7"
Lastik Özellikleri/Tipi	305×115 mm/katı (12×4,5")
Güç	
Sürüş × Direksiyon	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC, 3,3 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	9 L (2,0 gal (İngiltere)/2,4 gal (ABD))
Piller	24 V, 220 Ah (AGM bakım gerektirmeyen akü)
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100 240 V AC/30 A
Ağırlık	
Ağırlık	1.550 kg (3.417 lbs)
Standartlara Uygunluk	CE/ANSI

