

ELEKTRİKLİ MAKASLI KALDIRICILAR - HİDROLİK TAHRİKLİ

0812N(2746N)/1012N (3346N)/ 1212N (4046N)

CE/ANSI/EAC standartlarına uygunluk

ÜRÜNÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Uyumlu Bileşenler

Neo serisi makaslı platformlarda kullanılan bileşenler, önceki nesil makaslı platformlarla ortak ve uyumludur; bu da kiralama şirketleri ve son kullanıcılar için toplam işletme maliyetini düşürür.

Güvenli ve Güvenilir

Kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmış Sinoboom kontrol sistemi, fonksiyon entegre edilmiş

Geniş ekranlı ECU, kolay ve yüksek verimli kullanım sağlar. Güvenilir PCU, çarpışma ve darbelere karşı yüksek koruma özelliğine sahiptir.

Makineye otomotiv sınıfı elektroforetik kaplama işlemi uygulanmaktadır.

Korozyonu ve boyanın eskimesini önlemek, aynı zamanda tutarlı ve dayanıklı bir boya yüzeyi sağlamak için metal yüzeyine kaplama uygulanır.

Kolay Bakım

AGM bakım gerektirmeyen aküler standart olarak gelir, uzun çalışma süresine sahiptir ve şunları gerektirir: daha az bakım

Dışa doğru açılan tepsiler, bileşenlere kolay erişim sağlar; kendi kendine teşhis sistemi ve her kablo ve boru üzerindeki işaretler, kolay ve hızlı bakım için avantaj sağlar.

Benzersiz tampon rayları, çıkartmaları ve boyayı iyi koruyarak makinenin yeni gibi görünmesini sağlar.

En İyi Verimlilik

Önden çekiş ve direksiyon sistemi, iç mekanlarda sürüş sırasında küçük dönüş yarıçapı ve kaymayı önleme özelliği sağlar.

Bu makine, önceki nesilde olduğu gibi sadece iç mekanlarda değil, dış mekanlarda da kullanılabilir.

Sadece iç mekanlarda kullanılır, iş sahasındaki iş verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Mevcut seçenekler, işlerin kolay ve verimli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.



Standart Özellikler		
2WD×2WS	AGM bakım gerektirmeyen akü	İç ve dış mekan kullanımı
iz bırakmayan lastikler	Orantılı kontrol	Arıza teşhis sistemi
Acil durdurma	Elektroforetik boyama	Acil durum indirme sistemi
Yanıp sönen işaret feneri	Forklift cepleri ve kaldırma noktaları	Eğim koruma sistemi
Katlanabilir korkuluk	Otomatik çukur koruma sistemi	Aşırı yük algılama sistemi
Tam yükseklikte sürülebilir	Tampon rayları	Manuel saklama kutusu
Korna ve zil	Telematik uyumlu bağlantı	Otomatik frenleme sistemi
Seçenekler ve Aksesuarlar		
Ayak pedali	Tavan tipi çarpışma önleyici cihaz	Lityum pil
RCSE	Platforma AC güç	

SINOBOOM™**PARTNERS IN ACCESS™**

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM

NO.128 DOĞU JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH ENDÜSTRİ PARKI, CHANGSHA, HUNAN, ÇİN,

ELEKTRİKLİ MAKASLI KALDIRICILAR - HİDROLİK TAHRİKLİ

0812N(2746N)/1012N (3346N)/ 1212N (4046N)

CE/ANSI/EAC standartlarına uygunluk

Model	0812N (2746N)	1012N (3346N)	1212N (4046N)
Boyutlar			
Maksimum Çalışma Yüksekliği (İç Mekan/Dış Mekan)	10,1 m (33'2")	12 m (39'4.5")	13,9 m/11 m (45'7"/36'1")
Maksimum Platform Yüksekliği (İç Mekan/Dış Mekan)	8,1 m (26'7")	10 m (32'10")	11,9 m/9 m (45'7"/29'6")
B Platform Uzunluğu	0,9 m (3')	0,9 m (3')	0,9 m (3')
C Uzunluk-İstiflenmiş	2,39 m (7'10,1") 1,18	2,39 m (7'10,1") 1,18	2,39 m (7'10,1")
D Genişliği-Katlanmış	m (3'10,5")	m (3'10,5")	1,18 m (3'10,5")
E Yüksekliği-saklanmış (Raylar Katlanmış)	1,73 m (5'8,1")	1,86 m (6'1")	1,98 m (6'6")
E Yüksekliği-saklanmış (Rayların Açılması)	2,36 m (7'9")	2,49 m (8'2")	2,62 m (8'7,1")
F Dingil Mesafesi	1,85 m (6'0,8")	1,85 m (6'0,8")	1,85 m (6'0,8")
Yerden Yükseklik (Çukur Korumucu Katlanmış)	0,088 m (3,5")	0,088 m (3,5")	0,088 m (3,5")
Yerden Yükseklik (Çukur Korumucusu Görevlendirildi)	0,025 m (0,98")	0,025 m (0,98")	0,025 m (0,98")
Platform Boyutları (U×G×Y)	2,25 m × 1,15 m × 1,1 m (224 cm x 114 cm x 114 cm)	2,25 m × 1,15 m × 1,1 m (224 cm x 114 cm x 114 cm)	2,25 m × 1,15 m × 1,1 m (224 cm x 114 cm x 114 cm)
Performans			
Platform Kapasitesi	450 kg (992 lbs)	320 kg (705 lbs)	320 kg (705 lbs)
Genişletme Platformu Kapasite	120 kg (265 lbs)	120 kg (265 lbs)	120 kg (265 lbs)
Maksimum Platform Yolcu Sayısı (İç Mekan/Dış Mekan)	2 Kişi	2 Kişi / 1 Kişi	2 Kişi / 1 Kişi
Sürüş Hızı (Katlanmış Halde)	3,2 km/sa (2 mil/sa)	3,2 km/sa (2 mil/sa)	3,2 km/sa (2 mil/sa)
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0,5 km/sa (0,31 mil/sa)	0,5 km/sa (0,31 mil/sa)	0,5 km/sa (0,31 mil/sa)
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	33 s~38 s	53 s~58 s	63 s~68 s
Daha Düşük Zaman (Yüksüz)	35 s~40 s	40 s~45 s	44 s~49 s
Değerlendirilebilirlik	%25	%25	%25
İzin Verilen Maksimum Eğim (önden arkaya/yan yana)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Dönüş Yarıçapı (İçeride/Dışarıda)	0,18 m/2,35 m (7,1"/7'8,5")	0,18 m/2,35 m (7,1"/7'8,5")	0,18 m / 2,35 m (7,1"/7'8,5")
Lastik Özellikleri/Tipi	380×125 mm/katı (15×5")	380×125 mm/katı (15×5")	380×125 mm / dolu (15×5")
Güç			
Sürüş × Direksiyon	2 WD×2 WS	2 WD×2 WS	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC, 3,3 kW	24V DC, 3,3 kW	24V DC, 4,5 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	15 L (3,3 gal (İngiltere) / 4,0 gal (ABD))	15 L (3,3 gal (İngiltere) / 4,0 gal (ABD))	15 L (3,3 gal (İngiltere) / 4,0 gal (ABD))
Hidrolik Sistem Kapasitesi	21 L (4,6 gal (İngiltere) / 5,5 gal (ABD))	23 L (5,1 gal (İngiltere) / 6,1 gal (ABD))	24,5 L (5,4 gal (İngiltere) / 6,5 gal (ABD))
Piller	24 V, 220 Ah (AGM bakım gerektirmeyen akü) 25,6 V, 200 Ah (Lityum pil)	24 V, 220 Ah (AGM bakım gerektirmeyen akü) 25,6 V, 200 Ah (Lityum pil)	24 V, 280 Ah (AGM bakım gerektirmeyen akü) 25,6 V, 200 Ah (Lityum pil)
Şarj Cihazı (Giriş/Çıkış)	100 240 V AC/30 A	100 240 V AC/30 A	100 240 V AC/30 A
Ağırlık			
Ağırlık	2.500 kg (5.512 lbs)	2.610 kg (5.754 lbs)	2.880 kg (6.349 lbs)
Standartlara Uygunluk	CE/ANSI/EAC		

